



1106A 手推嬰幼兒車 操作使用說明書

《使用前請詳閱本操作使用說明書，並妥善保存》



遵照下列指示，確保嬰幼兒安全

- 嬰兒乘座之前，先確保車子是否完全豎立及栓好。
- 禁止超過 13.5 公斤的嬰幼兒乘座(超重)。
- 不可放下嬰幼兒單獨乘座，沒有大人照顧時禁止使用。
- 確實使用車上的安全帶，煞車及配備系統。
- 皮包、購物帶、包裹、及配件不可放置或吊在車上，會失去平衡而傾倒。
- 不可將車子當玩具或購物車用。
- 禁止在樓梯間使用手推車，危險性高。
- 使用時遠離溫度高及水池或電源之臨近範圍，避免造成意外危險。
- 如有附肩揹帶，不使用肩揹帶方式時，應確時將肩揹帶收好，使嬰幼兒無法接觸，纏繞產生危險動作。
- 隨時檢查螺絲有沒有鬆弛，零件有沒有損壞，座布是否破裂，如需要，則修理或更換零件。
- 車子如有損壞或不平穩時，必須停止使用，請與銷售店或代理商聯絡。
- 詳細警告注意事項，請參閱座墊背後布標說明。

檢內登字第 53673 號

PS.林利圖文，仿冒必究。




1.使用前先將，黑色固定帶環解開。



2.將前輪推至地面上。




3.圖①用腳踩下車台下方紅色弓板，圖②右下方紅色安全鎖扣合。



4.手把中間上弓往上壓，把手撐開。



5.遮陽篷可多段式調整，如上圖 1~2 所示。撐開時遮陽篷，如上圖(3)兩邊弓板要下壓撐開，收回時兩邊弓板要鬆開。




6.座墊靠背可三段式調整，第一二段紅色固鉤固定，第三段直接放平。



7.完成。



8.車台收合時，先將手把中間上弓鬆開往上拉。




9.再將遮陽篷往後收。



10.用手，把右下方紅色安全鉤鬆開，離開突出釘子。



11.再用腳微上，鉤弓板。




12.將座墊靠背固定鉤鬆開放在第三段。



13.手把往下推即可收合。



14.收合好，扣上黑色固定帶環。(帶子可調整鬆緊)



前輪紅色定位扣：往上推可旋轉，往下壓則固定直行。




雙煞車裝置，煞車時往下踩，不用時腳尖往上勾。




揹車帶：可揹、可提嬰兒車。




座墊兩邊前延，同時輕按可以調整靠腳墊。



安全帶與安全扣正確使用方式，安全帶穿入安全扣如上圖：由 1~5



安全扣：鎖住、解開。



嬰幼兒坐在車台上，安全帶扣一定要扣住。